BH-MT-MLT

多腔管

性能和用途:

BH-MT-MLT在单根管材结构内集成多条独立流道。该设计可在更小外径的管材部件中，为各类器械实现更大的通路承载能力。多腔管是可同步输送气体、液体或电线线缆设备系统的标准配套管材。腔道数量取决于管材材质与横截面积。内腔可按客户需求定制成型，既可排布于圆形管材内，也可采用椭圆形、8 字形等其他异形截面布局。



产品信息

项目	参数说明
外径	≥0.030” (≥0.80mm)
外径公差	From ± 0.001" (± 0.025 mm)
腔道直径	≥0.006" (≥0.152 mm)
长度	按客户要求定制
符合	ISO 10993-1 and USP Class VI
外形	圆形或偏心式腔道（月牙形、长方形、方形等） 特殊异形外轮廓外径（星形、六边形、键槽型截面等）
典型挤出材料 （可应要求提供更多选项）	PU, Pebax, PET, Nylon, PP, PEEK, PC, HDPE, TPE
二次加工	• 一体注塑 • 封头 • 亲水涂层 • 粘接 • 印刷及打标 • 尖端成型及扩口 • 打孔 • 翻边 • 定弯
应用	球囊组件、静脉（IV）管、输液装置、泵管、喂食管、套管、导管、导管轴和保护套
其它选项	共挤成型、编织增强、弹簧缠绕、PTFE 内衬、多硬度复合薄壁、标准细管、可偏转 / 可控导向、球囊专用管材及其他定制类型