BH-MT-SLT



医疗级单腔管

性能和用途：

BH-MT-SLT单腔管仅有单条连续贯通流道。单腔管可选用多种聚合物原料经挤出工艺加工成型。生产过程中可按需添加各类助剂：着色剂、改善表面润滑性的改性剂，以及用于荧光透视、X 光影像检查的不透射线显影剂。该类管材多用于仅需单条内部通路布设结构配件的各类医疗器械。

产品信息

项目	参数说明
内径	≥0.008” (≥0.2mm)
壁厚	≥0.001” (≥0.025mm)
壁厚公差	±0.0004” (±0.01mm)
长度	按客户要求定制
符合	ISO 10993 及 USP Class VI
外形	圆形、椭圆形、三角形、方形、新月形
含氟聚合物材料	PTFE, FEP, ECTFE, EFEP, ETFE, PCTFE, PFA, PVDF
典型热塑性材料（可应要求提供更多选项）	PE, Nylon, Pebax, PEEK, TPU, TPE, PET, PC, PP, PSU, PPSU, PVC, Polyimide, EVA, POM
二次加工	• 一体注塑 • 封头 • 亲水涂层 • 粘接 • 印刷及打标 • 尖端成型及扩口 • 打孔 • 翻边 • 定弯
应用	球囊组件、静脉（IV）管、输液装置、泵管、喂食管、套管、导管、导管轴和保护套
其它	多层挤出管，共挤/条形挤出管